



Caractéristiques Ledvance Dalle LED  
IndiviLED 33W 4000lm - 840 | 60x60cm  
- UGR <16 - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Réf.                         | 240877                        |
| EAN                          | 4058075521841                 |
| Marque                       | Ledvance                      |
| Nom du fabricant             | PANEL INDV 600 ZBVR 33W/4000K |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                         |
| Product Serie                | IndiviLED                     |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Connexion sans fil                | Zigbee           |
| Lighting Control                  | Zigbee           |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 33               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee      |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                  |
| Lampe Incluse               | Oui                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 4000                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121                             |
| Indice de Protection        | IP40 – Résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK08                            |
| Connexion du Luminaire      | Screw terminal, 2-pole          |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| Référence Article           | Panneau LED                     |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 50      |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**