



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
Alu Aluminium Blanc 13W 1300lm 90D**  
- 840 Blanc Froid | Diamètre 150 - IP44  
- Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 254861                                  |
| EAN                          | 4099854441912                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840 WTLEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                       |
| Puissance (W)                     | 13                         |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui, Dali                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 90                              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1300                            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                             |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| UGR                         | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique          | Opale                           |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)         | 150                                |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK03                               |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                      |
| Logement                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector]             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 23  |
| Diamètre (mm) | 162 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**